Miniature, Butterfly® double-break, double pole



Caractéristiques techniques :

Mécaniques			
pré-course	1,27 mm max	durée de vie	10,000,000 cycles
course	0,15 mm minimum	actionnement	momentané
force d'actionnement	4,5 Newtons		
Electriques			
Rigidité diélectrique mini.	1000 VAC, 60 secondes	Pouvoir de coupure max	250 Vac resistif, 10A (version standard, contacts argent)
Résistance de contact initiale	25 mΩ	Intensité de coupure mini	250 mA (contact Argent)
Résistance d'isolement	1 GΩ à 500 VDC	Type de contact	NONF (forme Z)
Physiques et environnementales			
Degré de protection	IP40	Matériau actionneur	Inox
Température d'utilisation	-55°C à +135°C	Contacts	argent ou or selon version



toutes les dimensions sont en millimètres et pouces



Guide des références :

26- [ ][ ][ ][ ][ ]

Leviers (option)

76-1210 Levier plat

76-1200 Levier à galet

76-22604 Levier à bouton poussoir

Version

804	Cosses à souder latérales standard, contact argent
810	Cosses à souder latérales standard, contact or, conforme MIL-PRF-8805/77
888051	Cosses à souder latérales standard, contact plaqué or, normalisé UL et conforme MIL-S-8805
904	Cosses à souder ventrales, contact argent
988051	Cosses à souder ventrales standard, contact plaqué or, normalisé UL et conforme MIL-S-8805
40XXX	U.DESIGN traitement de surface contact, typologie cosses ou pins pour PCB etc... personnalisés sur cahier des charges