







Pouvoir de coupure	2A @ 250 VAC/DC
Résistance de contact initiale	50mΩ max.
Résistance d'isolement	1GΩ min. 500VDC
Rigidité diélectrique	1000 VAC, 50 Hz, 60 secondes
Force d'actionnement	2N ~ 5N
Course d'actionnement	1.5mm ~ 2.5mm
Durée de vie	Electrique : 100.000 cycles LED : 40.000 heures
Température d'utilisation	-30°C à +85°C
Degré de protection	IP67
Type de contact	1 NO, actionnement momentané
Matériau corps	Voir options



Implantation C.I.



Découpe Panneau typique

Options


x¹ Matériau Corps
S Inox
G Laiton doré
A Alu anodisé Noir
N Laiton Nickelé

x² Couleur LED
R Rouge
B Bleu
G Vert
Y Jaune
W Blanc
RB Rouge/Bleu
RG Rouge/Vert

x³Alim LED
06 6 Vac/dc
12 12 Vac/dc
24 24 Vac/dc

RoHS✓

Reach friendly



TACTHILL SWITCHES & HMI	bouton poussoir d'interface métallique dia. 19mm, touche rasante, 1NO, momentané, couronne lumineuse, resistance intégrée	Révision: A
Le: 28/12/2016	Référence: **SOAV119EJx¹x²x³**	Folio : 1/1
	Fichier:	Echelle :
Ancienne référence :		Famille: XXX
	toutes dimensions en mm modifications possibles sans préavis. document non contractuel.	Format: A3