by Kynoppe TACTHILL®

Série Orion

BOUTONS POUSSOIRS ANTIVANDALES DE PUISSANCE • NO • LUMINEUX



AVANTAGES FONCTIONNELS

grand pouvoir de coupure : **jusqu'à 20A**

ressenti tactile incomparable

Jusqu'à 2NO forme A

IP67

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Tension d'isolation nominale : 250 Vac

Courant Max : 20 A

Tension Nominale		12Vdc	24Vdc	250Vac
Courant Nominal	Charge résistive	dia16/19 : 18A dia.22/25 : 20A	15A	15A
	Charge Inductive	5A	4A	4A

Type de contact : OFF-(ON) ou OFF-ON

Résistance de contact initiale : 50mΩ max

Résistance d'isolement : 100 MΩ min, DC500V

Durée de vie électrique : 100.000 cycles à pleine charge

Rigidité diélectrique : 2000VAC, 60secs

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Force d'actionnement : 11 N

Course : de 1,8 à 3,5 mm

Matériaux :

Corps : Inox 304

Touche : Inox 316

Cosses : H65 nickelé

Contact : Argent

Durée de vie mécanique : 1.000.000 cycles

CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES

Températures de fonctionnement : -30°C à +80°C

Résistance à l'impact : IK10

Degré de protection : IP67

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Diamètre de perçage : de 16,5 à 25,5 mm

Epaisseur panneau : de 0,75 à 4mm

IDÉAL POUR...



RÉFÉRENCEUR

Famille	Diamètre	Touche	Contact	Action		Couleur Led	Alim. Led
OR	22	E	2	Z	S	RB	12


Diamètre de Perçage

16	dia. 16mm
19	dia. 19mm
22	dia. 22mm
25	dia. 25mm

Type de Touche

F	Touche rasante Non lumineuse
E	Touche rasante Couronne lumineuse
K	Touche rasante Logo ⏻ lumineux

Type de Contact

-	1NO	
2	2NO dia. 22 et 25mm uniquement	

Actionnement

-	Momentané
Z	Maintenu

Alimentation LED

-	Non lumineux
6	6Vdc
12	12Vdc
24	24Vdc
110	110Vac
220	220Vac


Couleur de Led

R	Rouge	
G	Vert	
Y	Jaune	
B	Bleu	
W	Blanc	
O	Orange	
RB	Rouge / Bleu	
RG	Rouge / Vert	
RGB	RGB	

OR16 et OR19



OR22 et OR25



À PROPOS DE CETTE SÉRIE

[1] *Résistance de protection intégrée au bouton. D'autres voltages sont possibles sur demande.*

Nos boutons sont livrés en standard avec écrou hexagonal en laiton nickelé et joint d'étanchéité.

⚠ CERTAINES CONFIGURATIONS PEUVENT NE PAS ÊTRE POSSIBLES OU SONT SOUMISES À M.O.Q.

POUR VOS DEMANDES SPÉCIFIQUES, ÉCRIVEZ-NOUS : sales@kynoppe.com


EXEMPLES DE CONFIGURATION


DIA.16MM



OR16FS

inox, 1NO1NC momentané
touche rasante non lumineuse









OR16ES

Touche rasante
lumineuse









OR16KS••

Touche rasante
logo power lumineux







DIA.19MM



OR19ESRGB•

inox, 1NO momentané,
touche rasante,
couronne lumineuse RGB









OR19FS

Touche rasante
non lumineuse









OR19KS••

Touche rasante
logo power lumineux







DIA.22MM



OR22EZS••

inox, 1NO maintenu,
touche rasante,
couronne lumineuse









OR22FS

Touche rasante
non lumineuse









OR22KS••

Touche rasante
logo power lumineux






DIA.25MM



OR25KS••


inox, 1NO momentané,
touche rasante,
logo power lumineux





OR25FS


Touche rasante
non lumineuse





OR25ES••


Touche rasante
couronne lumineuse



ACCESSOIRES

CONNECTEUR RAPIDE

Caractéristiques des fils : multibrin section 1,5mm²





		OR16 / OR19	OR22 / OR25	
		1 NO	1 NO	2NO
	Non lumineux	ORAC1-2P-15	ORAC2-2P-15	ORAC2-4P-15
Couleurs de LED		ORAC1-4P-15	ORAC2-2P2P-15	ORAC2-4P2P-15
		ORAC1-5P-15	ORAC2-2P3P-15	ORAC2-4P3P-15
		ORAC1-6P-15	ORAC2-2P4P-15	ORAC2-4P4P-15

Longueur des fils personnalisable (service soumis à MOQ)

cablage hautecouture

